

## 产品简介

一拖二转换器即一个 micro-USB 接口转换成两个 micro-USB 母头。



## 产品应用领域

本产品适用于仓储物流、大棚温室、冷库机房等多种应用场所。搭配 WS1/WS1Pro 等产品使用。




## 产品规格


规格参数	
名称	一拖二转换器
线缆长度	32.5cm
线缆材质	全铜
颜色	白色
供电电压	DC5V
接口连接器	一个 Micro-USB 公头，两个 Micro-USB 母头
配接设备	WS1/WS1 Pro 等产品

## 产品接口定义

micro-USB 公头




micro-USB 母头




## 产品使用方法说明


一拖二转换器可搭配 WS1 和 WS1Pro 使用，WS1 只能接 Micro-USB 接口，一头充电，一头接 DS18B20 探头使用；使用方法如下图所示：



WS1Pro 两个 Micro-USB 接口均可接一拖二转换器,其中 WS1Pro 的 Micro-USB1 接一拖二转换器时,可以一头充电或接离线工具,一头接 DS18B20 探头;




WS1Pro 的 Micro-USB2 接一拖二转换器时,一头充电,另一头可以选配接 DS18B20 探头,也可以选配 RS485 接口的空气温湿度探头或者土壤温湿度探头等。如下图所示:




当然, WS1Pro 接一拖二转换器的时候也可以同时接两种不同的传感器探头,另一个 Micro-USB 做充电口使用,

如下图所示:



WS1Pro 的两个 Micro-USB 也可以同时使用一拖二转换器，此时 WS1Pro 可以接 3 个传感器，如下图所示：



### 产品使用环境

本产品适用于室内室外环境，建议使用环境条件如下：

温度：-10~80℃。